

应用领域

广泛适用于各种装配式冷库，如：星级酒店冷库，连锁超市冷库，饮料酒窖冷库，咖啡面点冷库，食品加工物流冷库，医药疫苗储存冷库等。



SNOWMAN

冷库一体机

SNOWMAN

中国驰名商标，行业标准制定参与者
A股上市公司，一站式制冷系统专家

多快好省建冷库

最优化装配冷库解决方案
十多年冷库工程经验力荐



SNOWMAN

福建雪人股份有限公司

地址：福建省闽江口工业区洞山西路


电话：0591-28701111 传真：0591-28709222

Http://www.snowkey.com E-mail:info@snowkey.com



福建雪人股份有限公司
FUJIAN SNOWMAN CO., LTD.

RS一体机



适用范围


中低温度（-25~10℃库温）；速冻（-50~-30℃）
大中小型冷库（10~1000立方米）
跨墙式安装

制冷量

中温：1HP~30HP
低温：1.5HP~50HP
双温：3HP~30HP
速冻：7HP~25HP

- 具有智能化全自动除霜功能，标准产品采用电气融霜系统；
- 配备冷凝器风机压力开关；
- 带报警信号灯及数字报警信息显示，方便保养维护；
- 双层水盘。

GM一体机



适用范围


中低温度（-25~10℃库温）
小型冷库（10~40立方米）
跨墙式安装

制冷量

中温：780~3700W (0.3HP~2HP)
低温：700~2800W (1HP~4HP)

- 使用进口全封闭活塞式压缩机；
- 具有智能化全自动热气除霜功能。融霜水自动蒸发系统，融霜水不必另外接管排出室外；
- 功能配置齐全。含门微动开关、库灯，低温机组提供控制门加热器的功能。

SB一体机



适用范围


中低温度（-25~10℃库温）
小型冷库（10~70立方米）
库顶式安装

制冷量

中温：1000~6300W (0.5HP~3HP)
低温：630~4500W (0.7HP~5HP)

- 冷凝水自动蒸发，不必安装冷凝水管；
- 自动热气除霜；
- 采用电子控制器，操作界面适用不同系统要求。

AS一体机



适用范围

中低温度（-25~10℃库温）
中小型冷库（80~200立方米）
跨墙式安装

制冷量

中温：6300~13000W (4HP~7.3HP)
低温：4500~9500W (5HP~10HP)

- 蒸发器下的凝结水盘为铝制水盘，带有加热系统，适用低温模式；
- 全自动热气融霜，除霜双电磁阀；
- 采用电子控制器，按键式操作面板。

机组特点

易于安装

一般安装过程

1. 选形（只需一个冷量参数）
2. 开孔（几个简单孔位）
3. 机组吊装
4. 接线（电源线和控制器连接）
5. 测试（开机运行）

无需现场焊接，抽真空，充冷媒等专业的现场施工，安装后接上电源即可试运行。

安装费用低，运行费用低

- 安装方便快捷，施工周期短，节省安装材料，运输、现场管理得到简化；
- 成熟可靠的融霜技术；采用优化的过冷、过热技术提高系统效率，节省能源；
- 便利的冷凝水自蒸发设计（部分机型上），使系统高效，降低用户运行成本。

高品质、高可靠性

- 所有的管路、电气连接工作在工厂内完成并测试；世界顶尖的工业设计；
- 选用国际知名品牌的压缩机等高质量部件，定制专用控制器，保障机组安全，稳定和高效的运行。

精致设计

- 合理设计，外形美观，细节周全，精益求精；
- 室外型设计，室外使用时只需要顶部安装防雨罩即可；
- 根据机型大小，采用最匹配的先进节流装置；
- 新一代电子控制器，可用于远程控制系统；
- 冷凝压力控制功能，可选精确调节。



安装方法

机组采用一体化设计，将压缩冷凝机组、冷风机和温控系统全部合并成为一个整体结构，工程师只需将一体机插入库体，通电即可马上运行使用，无需在现场安装管路和线路，无需考验技工水平。

冷库一体机安装方式分为挂墙式，穿墙式，屋顶式和落地式。

安装非常方便，根据机型不同，有壁挂式安装，您只需在库板侧面预留相应尺寸的窗口；屋顶式安装，您只需在库板顶部预留相应尺寸的窗口，然后把机器轻轻推入，空隙处用硅胶密封，接通电源开机即可运行。